

# ALAMBRÓN



**VILLACERO**

TODO EN ACERO

# ALAMBRÓN

Para uso en la construcción, como materia prima para trefilados. Es un producto laminado en caliente, con el proceso de enfriamiento controlado denominado Sistema Stelmor, le otorga al alambón características micro-estructurales y propiedades mecánicas específicas y uniformes, lo que permite un mejor comportamiento durante los procesos de industrialización subsiguientes.

## CARACTERÍSTICAS

- Cumplimiento con las normas NMX-B-365 y ASTM-A-510.
- Se puede fabricar con rangos especiales en el contenido de carbono, de acuerdo con las necesidades específicas del cliente.

## USOS Y APLICACIONES

- Materia prima en la industria del trefilado.
- Industria de la construcción.
- Mallas, armaduras, telas metálicas, cribas, clavos, alambre de púas y otros derivados.

# INFORMACIÓN TÉCNICA.

## PRESENTACIÓN

PESO DEL ROLLO	DIÁMETRO EXTERIOR	DIÁMETRO INTERIOR
kg	m	m
1,500 - 1,600	0.8	1.25

DIÁMETRO NOMINAL	
mm	in
5.5	0.218
6.3	0.25
7	0.276
8	0.315
9.5	0.374
10	0.394
11	0.434
12	0.473



PROCESOS CERTIFICADOS  
BAJO LA NORMA ISO 9001: 2015  
FM 35435



**CONTACTO**

**Correo electrónico:** [info@villacero.com](mailto:info@villacero.com)

**Línea nacional:** 01 800 220 4040

**Línea MTY:** (81) 8989 8901

**Correo electrónico internacional:** [expo@villacero.com](mailto:expo@villacero.com)

**Línea internacional:** +52 (81) 8151 5353