

# ALAMBRE RECOCIDO



**VILLACERO**

TODO EN ACERO

# ALAMBRE RECOCIDO

El Alambre Recocido para la construcción puede alcanzar una alta ductilidad que le facilita ser doblado o anudado a mano. Para la fabricación de este producto, se utiliza la más avanzada tecnología y un proceso de recocido del alambre que reconstruye la microestructura de este que nos da la mejor calidad, así como alambón de calidad internacional como materia prima. Certificado por LAPEM - CFE.

## CARACTERÍSTICAS

- Resistencia a la tensión de 45 kgf/mm<sup>2</sup>.
- Rollos de 50 kg con cuatro amarres y otras medidas bajo pedido.
- Alta ductilidad.
- Mayor maleabilidad.
- Excelente cumplimiento con la norma de calidad NMX-B-503-CANACERO.

## USOS Y APLICACIONES

- Formación de castillos.
- Armado de losas.
- Amarre de aceros estructurales.
- Traslape de mallas.

# INFORMACIÓN TÉCNICA

CALIBRE	DIÁMETRO		DIÁMETRO INTERIOR DEL ROLLO		DIÁMETRO EXTERIOR DEL ROLLO		PESO DEL ROLLO
	mm	in	cm	in	cm	in	kg
16	1.57	0.062	30	11.8	50	19.7	50

- % de cascarilla mínima: 3%
- Resistencia a la tensión máximo 45 Kgf/mm<sup>2</sup>



PROCESOS CERTIFICADOS  
BAJO LA NORMA ISO 9001: 2015  
FM 35435

**LAPEM**<sup>®</sup>  
**CFE**

CERTIFICADO DE PRODUCTO CFE-LAPEM  
OFICIO K311P/175/13



**CONTACTO**

**Correo electrónico:** [info@villacero.com](mailto:info@villacero.com)

**Línea nacional:** 01 800 220 4040

**Línea MTY:** (81) 8989 8901

**Correo electrónico internacional:** [expo@villacero.com](mailto:expo@villacero.com)

**Línea internacional:** +52 (81) 8151 5353