

# ROLLITO FERRETERO GALVANIZADO



**VILLACERO**

TODO EN ACERO

# ROLLITO FERRETERO GALVANIZADO

Por su tamaño, está diseñado especialmente para distribuirse en ferreterías, ya que hace más fácil su manejo y corte a la medida del cliente final; lámina galvanizada por inmersión en caliente, que supera las normas de calidad y cumple con las características requeridas.

## CARACTERÍSTICAS

- Calibre del 20 al 28 de 914 mm (3 ft) y 1219 mm (4 ft) de ancho.
- En calibres 30 y 32 de 914 mm (3 ft) de ancho.
- Piezas a la medida que requiera el cliente.
- Fácil manejo y almacenamiento.

## USOS Y APLICACIONES

- Distribución al cliente, por medio de ferreterías.
- Múltiples reparaciones.
- Techos.
- Ductos.

# INFORMACIÓN TÉCNICA

calibre	ESPESOR		TOLERANCIA		grado
	pulg	mm	pulg	mm	
20	0.0374	0.95	0.003	0.08	1008
22	0.0314	0.80	0.003	0.08	1008
24	0.0224	0.57	0.002	0.05	1008
26	0.0194	0.49	0.002	0.05	1008
28	0.0164	0.42	0.002	0.05	1008
30	0.0135	0.34	0.002	0.05	1006
32	0.0112	0.28	0.0015	0.05	1006

CARACTERÍSTICAS	MM			PULGADAS		
	mínimo	nominal	máximo	mínimo	nominal	máximo
∅ externo	279.40	304.80	330.20	11.000	12.000	13.000
∅ interno	254.00	254.00	276.23	10.000	10.000	10.875
ancho rollito 3'	914.40	914.40	920.75	36.000	36.000	36.250
ancho rollito 4'	1219.20	1219.20	1225.6	48.000	48.000	48.250
planeza	máx 15 "I"			máx 30 "I"		
tipo orilla	molino recortada					

PESO (KG)	mínimo	150
	máximo	250

## Acabado superficial

FLOR DE GALVANIZADO	REGULAR			
Capa de zinc	G-90	G-60	G-40	
Protección	pasivado			
Doblez	0T			
Impacto	110-160			
Horas cámara salina	150			

Material libre de golpes, óxido, mojadura y grumos.



PROCESOS CERTIFICADOS  
BAJO LA NORMA ISO 9001: 2015  
FM 35435



**CONTACTO**

**Correo electrónico:** [info@villacero.com](mailto:info@villacero.com)

**Línea nacional:** 01 800 220 4040

**Línea MTY:** (81) 8989 8901

**Correo electrónico internacional:** [expo@villacero.com](mailto:expo@villacero.com)

**Línea internacional:** +52 (81) 8151 5353